



FRESH	El-vandvarmer 30 l	El-vandvarmer 50 l	El-vandvarmer 100 l
Varenr.	189.75	189.76	189.77
DB nr.	2046264	2046266	2046267
GTIN 13	5701951129356	5701951129349	5701951129332
Højde (mm)	521	530	870
Ø (mm)	385	450	450
A (mm)	100	100	100
B (mm)	117	145	152
C (mm)	354	375	800
D (mm)	250	250	250
Nettovægt kg	11,5	16,5	26,5
Opvarmningstid 1500 W (fra 10° til 55° C)	1 t. 15 min.	1 t. 40 min.	2 t. 30 min.
Rørtilslutning	½" rør ned	½" rør ned	½" rør ned
Effekt kWh	1,5	1,2	1,5
El tilslutning	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V
Driftstryk max.	7,5 bar	7,5 bar	7,5 bar
Testtryk	15 bar	15 bar	15 bar
IP klasse	IP24	IP24	IP24

FRESH el-vandvarmere med lakeret stålkabinet, indvendig beholder i emaljeret stål. Vandvarmerne er forsynet med en magnesiumanode, der forlænger kedlens levetid markant. Anoden tiltrækker vandets naturlige salte. Saltene tærer på anoden i stedet for beholderen, derved undgås korrosion. Vedligeholdelse: Anoden skal kontrolleres en gang om året. Den skal udskiftes, hvis den er tæret. Anode varenr. 189.71.1. Der ydes 5 års garanti på gennemtæring under forudsætning af, at man har foretaget den årlige vedligeholdelse og sikrer at vandvarmeres anode er intakt.

Tilkøb sikkerhedsaggregat varenr. 189.23.1, lovpligtig ved montering af vandvarmer i Danmark. Montage, bemærk overkogssikringen/sikkerhedsaggregat må kun indkobles af autoriseret installatør.

